

端末機器等明細書

品名	数量	仕様	
		項目	性能
ノート型 パーソナルコンピュータ (住基端末)	45	OS	Microsoft Windows 11 Professional (64bit)
		CPU	Intel® Core™ i5-1235U以上
		メモリ	16GB (8GB×2)
		記憶媒体	SSD : 256GB 以上
		ディスプレイ	液晶ディスプレイ15.6型(解像度1366×768ドット)
		スピーカ・マイク	サウンド機能を有し、スピーカは内蔵すること。
		キーボード	10キー付 日本語処理が可能
		カメラ	カメラシステムを内蔵していること
		インターフェイス	USB TypeA 4ポート以上 (USB2.0以上)、またはTypeCを備えている場合はTypeA 3ポート以上でも可とする。
			HDMI出力端子 1ポート
			ヘッドホン・マイクイン イヤホンマイク共用
		通信機器	LAN RJ45×1コネクタ(1000BASE-T/100BASE-TX共用)
			無線LAN 1. 内蔵型であること 2. IEEE802.11ac/n準拠 3. IEEE802.11iに準拠したAES(128bit)の暗号化方式に対応していること 4. IEEE802.1X認証機能を有すること
			内蔵バッテリー 充電力機能を有し、カタログ値で1.5時間以上の連続稼働が可能 1. ポインティングデバイスは標準装備 2. WakeOnLan対応であること 3. エコマーク又は、PCグリーンラベル対象機種であること、または同等の省エネ基準を満たしていること(判断可能な資料を添付すること) 4. デジネスモデルであること 5. VCCI ClassBに適合している製品であること 6. TPM2.0以上に対応していること 7. BitLockerにてハードディスクの暗号化を行うこと 8. リカバリディスクを添付すること
		その他	
ノート型 パーソナルコンピュータ (統合端末)	50	OS	Microsoft Windows 11 Professional (64bit)
		CPU	Intel® Core™ i5-1235U以上
		メモリ	16GB (8GB×2)
		記憶媒体	SSD : 256GB 以上
		光学ドライブ	スーパーマールチ内蔵
		ディスプレイ	液晶ディスプレイ15.6型(解像度1366×768ドット)
		スピーカ・マイク	サウンド機能を有し、スピーカは内蔵すること。
		キーボード	10キー付 日本語処理が可能
		カメラ	カメラシステムを内蔵していること
		インターフェイス	USB TypeA 4ポート以上 (USB2.0以上)、またはTypeCを備えている場合はTypeA 3ポート以上でも可とする。
			HDMI出力端子 1ポート
			アナログRGB 1ポート
		通信機器	LAN RJ45×1コネクタ(1000BASE-T/100BASE-TX共用)
			無線LAN 1. 内蔵型であること 2. IEEE802.11ac/n準拠 3. IEEE802.11iに準拠したAES(128bit)の暗号化方式に対応していること 4. IEEE802.1X認証機能を有すること
			内蔵バッテリー 充電力機能を有し、カタログ値で1.5時間以上の連続稼働が可能 1. ポインティングデバイスは標準装備 2. WakeOnLan対応であること 3. エコマーク又は、PCグリーンラベル対象機種であること、または同等の省エネ基準を満たしていること(判断可能な資料を添付すること) 4. デジネスモデルであること 5. VCCI ClassBに適合している製品であること 6. TPM2.0以上に対応していること 7. BitLockerにてハードディスクの暗号化を行うこと 8. リカバリディスクを添付すること 9. タッチパネルを後装であること ※タッチパネル用の保護膜及び制御用インターフェイスが必要となる
		その他	
デスクトップ型 パーソナルコンピュータ Windows11 (住基端末)	20	OS	Microsoft Windows 11 Professional (64bit) 24H2
		CPU	Intel® Core™ i5-1235U以上
		メモリ	16GB (8GB×2)
		HDD	SSD : 256GB 以上
		ディスプレイ	液晶ディスプレイ21.5型ワイド画面 解像度(1280×1024ドット)以上
		スピーカ	サウンド機能を有し、スピーカは内蔵すること(ディスプレイ可)
		キーボード	USB接続 108もしくは109A配列準拠キーボードで日本語処理が可能
		インターフェイス	USB TypeA 6ポートかつTypeC 1ポート以上 (いずれもUSB2.0以上)
			アナログRGBまたはHDMI出力端子 1ポート
		通信機器	LAN RJ45×1コネクタ(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)
			無線LAN 1. WakeOnLan対応であること 2. エコマーク又は、PCグリーンラベル対象機種であること 3. デジネスモデルであること 4. VCCI ClassBに適合している製品であること 5. TPM2.0以上に対応していること 6. BitLockerにてハードディスクの暗号化を行うこと
		その他	
モノクロ レーザープリンタ (住基端末用:富士通 -XL9480)	40	用紙サイズ	B5、A4、B4、A3に対応
		プリント速度	片面印刷時A4: 30枚/分以上 両面印刷時A4: 20ページ/分以上
		プリント解像度	600dpi × 600dpi以上をサポートすること
		内蔵メモリ	256MB 以上
		給紙カセット	B5、A4、B4、A3対応給紙カセットを2基装着 両面印刷が可能なこと 手差し給紙ができ、用紙を50枚以上セットできること
		給紙量	250枚以上セットできること
		ドライバソフトウェア	10(64bit)/11(64bit)/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022に対応したドライバソフトウェアが提供されること
		ネットワーク機能	LANインターフェース標準装備 RJ45×1コネクタ(100BASE-TX/10BASE-T共用)
		その他	1. エコマーク対象機種であること 2. VCCI ClassBに適合している製品であること 3. プリンタドライバの媒体を用意すること 4. メーカー純正品のトナーによりISO/IEC19752に基づくA4普通紙片面連続印刷した場合の価格が、カタログ値で85円以下/ページであること 5. 文字コードJIS2004および本市共通外字ファイル(EUDC.tte)に、国が定める行政事務標準文字について、画面イメージの通り印刷できること 6. 改ざん防止用紙に対応可能であること 7. 定期交換部品を保守対象物品とすること
統合端末用タッチパネル	16	サイズ	17インチ
		解像度	1024×768ドット以上
		インターフェイス	映像用インターフェイス及び制御用インターフェイスを備えること
		その他	タッチパネルであること 今回導入するノート及びデスクトップ型統合端末に繋げて問題なく使用できるものであること デュアルディスプレイとし、タッチパネルはセンタリディスプレイとして動作すること ノート及びデスクトップ型統合端末に接続するための映像用及び制御用ケーブルも用意すること 覗き込み防止用のフィルタを装着すること
モバイルタッチパネル	4	DTK1660KD相当	
照合情報読み取り装置 (統合端末用) AuthConductor	50	静脈認証のこと、富士通株式会社製 操作者認証装置ガイド有り FAT13FLJ1	
生体認証ミドルウェア V3	50	A28792SM ※メディアパック(A287C2SL)ソフトウェアインストール用媒体、プログラムサポート(A28702SM1)も必要数用意すること。	
Microsoft office	65	Word LTSC 2024、Excel LTSC 2024 ポリウムライセンスであること。	
光学式マウス	115	USB接続。マウスパッドを付けること。	
住基端末用ICカードリーダー	65	ソニー社製 RC-S300/S1	
統合端末用ICカードリーダー	50	ソニー社製 RC-S300/S1	
QRコードリーダー	1	デンソーウェーブ社 QRコードリーダー 機種名AT20Q-SMU(U)	
ノート型統合端末用USBハブ	25	TYPE-C to TYPE-A(3ポート以上)	
印鑑登録用スキャナ	10	A8 フラットベッドタイプガラスキャナ 機種名: RGOH H-70F	