

別紙1「ハードウェア仕様」

項目			仕様
読取速度	最高速度（長さ74mm帳票・活字数字10字）		約120枚/分
	A4横 手書き数字300字		約60枚/分以上
	A4横 カラー画像（200/300dpi）		約60枚/分以上
用紙	サイズ（幅×長さ）		52×74mm～305×420mm
	種類		OCR用紙、上質紙、普通紙、再生紙※、シーリングはがき※（※要評価）
	ノーカーボン紙		A紙、B紙（要評価）、C紙
	紙厚 坪量（連量）		40.7～209.3g/m ² （連量35～180kg紙）
ローテーション読み取り			可能（左右90度、180度）
読取文字数	最大文字数／行		最大136字／行（手書き、活字）
	最大行数／帳票		最大80行／帳票
	最大文字数／帳票		最大6,000文字／帳票
画像入力	画像入力		可能（部分画像、全体画像）
	入力精細度	OCR画像（文字認識用）	200dpi（線分を均一化处理した画像）
		イメージ画像	100/150/200/300/400/600dpi
	多値画像	グレースケール	16/256階調
		フルカラー	24ビット
イメージ画像の同時採取数		表3種類	
出力精細度			100/120/150/200/240/300/400/600dpi
ドロップアウトカラー			赤／青／緑切替
多色刷り対応			可能 マルチドロップアウト／カスタムドロップアウト
筆記用具			鉛筆、一般ボールペン（黒）、水性ボールペンなど
異種帳票の一括混在入力			可能（要評価）
ナンバリ ング	印字面		表面
	印字桁数		最大36桁（1カ所印字）／最大16桁（2カ所印字）
	印字文字種		数字（0～9）、英字（A～Z）、記号、2重読み取り防止 チェックマーク
2枚送り検出			超音波センサ式 1カ所
手差し搬送またはクリアシート搬送			可能（要評価）
ホッパ容量			約30mm（連量70kg紙で約300枚）
スタッカ容量	アクセプト用：約30mm（連量70kg紙で約300枚）		
	リジェクト用：約10mm（連量70kg紙で約100枚）		
外形寸法（幅×奥行×高さ）	ホッパ・スタッカ収納時：約410×約331×約380mm		
	ホッパ・スタッカ使用時：約410×約533×約420mm		
	延長トレイ使用時：約410×約673×約420mm		
質量			約21kg
消費電力			約95W以下
スリープモード機能			あり（国際エネルギースタープログラムスキャナ基準対応）
接続仕様（インタフェース）			USB3.0（SuperSpeed）／USB2.0（Hi-Speed）
対象OS	Windows 11 Pro		
	Windows 10 Pro（32ビット版/64ビット版）		
	Windows 10 Enterprise（32ビット版/64ビット版）		
	* Windws 11と64ビット版はWOW64で動作します。		